

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO:

Accordo Quadro lavori di tinteggiatura, manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzarsi presso gli edifici universitari

COMMITTENTE: Università degli Studi di Pavia

Pavia, 12/02/2018

IL TECNICO

Accordo Quadro lavori di tinteggiatura Università degli Studi di Pavia

Università degli S	nuui ui Favia		pag. 2
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	MANODOPERA, NOLI E MATERIALI (Cap 1)		
Nr. 1 D4.2.001.a	Nolo di automezzo, compreso carburante lubrificante ed autista Fino a q.li 15 di portata utile euro (cinquantacinque/00)	all'ora	55,00
Nr. 2 D4.2.001.b	Nolo di automezzo, compreso carburante lubrificante ed autista Fino a q.li 40 di portata utile euro (sessanta/00)	all'ora	60,00
Nr. 3 D4.2.002.a	Nolo di ponteggio tubolare prefabbricato di facciata completo in opera, secondo norme ENPI, compresi trasporti, montaggio e Per il primo mese (o frazione) vedi A1.2.5 euro (zero/00)	al mq.	0,00
Nr. 4 D4.2.002.b	Nolo di ponteggio tubolare prefabbricato di facciata completo in opera, secondo norme ENPI, compresi trasporti, montaggio e Per ogni mese successivo (o frazione) vedi A1.2.5 euro (zero/00)	al mq.	0,00
Nr. 5 D4.2.003.a	Nolo di piano di lavoro o di sottoponte, corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, secondo norme ENPI, compreso approntamento Fino a 30 giorni vedi A1.2.6 euro (zero/00)	al mq.	0,00
Nr. 6 D4.2.003.b	Nolo di piano di lavoro o di sottoponte, corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, secondo norme ENPI, compreso approntamento Per ogni 15 giorni o frazioni successive vedi A1.2.6 euro (zero/00)	al mq.	0,00
Nr. 7 D4.2.005.a	Nolo di scala aerea dei vari tipi di impianti (fino a m. 18) compresa la continua assistenza di operaio addetto alla manovra (per 8 Per il primo giorno , compreso primo ed ultimo trasporto, compresi "nulla-osta" e permessi euro (duecentouno/30)	al giorno	201,30
Nr. 8 D4.2.005.b	Nolo di scala aerea dei vari tipi di impianti (fino a m. 18) compresa la continua assistenza di operaio addetto alla manovra (per 8 Per ogni giorno successivo (compresi permessi) euro (zero/00)	al giorno	0,00
Nr. 9 D4.2.006.01.a	Nolo di trabatello leggero esclusa la assistenza dell'operaio: Altezza sino mt.5 Per il primo giorno (compreso montaggio e smontaggio) euro (zero/00)	al giorno	0,00
Nr. 10 D4.2.006.01.b	Nolo di trabatello leggero esclusa la assistenza dell'operaio: Altezza sino mt.5 Per ogni giorno successivo euro (zero/00)	al giorno	0,00
Nr. 11 D4.2.006.02.a	Nolo di trabatello leggero esclusa la assistenza dell'operaio: Altezza da oltre mt. 5 a mt. 8 Per il primo giorno (compreso montaggio e smontaggio) euro (zero/00)	al giorno	0,00
Nr. 12 D4.2.006.02.b	Nolo di trabatello leggero esclusa la assistenza dell'operaio: Altezza da oltre mt. 5 a mt. 8 Per ogni giorno successivo euro (zero/00)	al giorno	0,00
Nr. 13 D4.2.007.a.01	Nolo di impianto per spruzzatura tipo "airless" completo di 1 pistola e di tubi di lunghezza max 15 mt.: A funzionamento pneumatico (escluso compressore): Per il primo giorno euro (zero/00)	al giorno	0,00
Nr. 14 D4.2.007.a.02	Nolo di impianto per spruzzatura tipo "airless" completo di 1 pistola e di tubi di lunghezza max 15 mt.: A funzionamento pneumatico (escluso compressore): Per ogni giorno successivo euro (zero/00)	al giorno	0,00
Nr. 15 D4.2.007.b.01	Nolo di impianto per spruzzatura tipo "airless" completo di 1 pistola e di tubi di lunghezza max 15 mt.: A funzionamento autonomo a scoppio: Per il primo giorno euro (zero/00)	al giorno	0,00
Nr. 16 D4.2.007.b.02	Nolo di impianto per spruzzatura tipo "airless" completo di 1 pistola e di tubi di lunghezza max 15 mt.: A funzionamento autonomo a scoppio: Per ogni giorno successivo euro (zero/00)	al giorno	0,00
Nr. 17 D4.2.007.c.01	Nolo di impianto per spruzzatura tipo "airless" completo di 1 pistola e di tubi di lunghezza max 15 mt.: A funzionamento autonomo elettrico: Per il primo giorno euro (zero/00)	al giorno	0,00
Nr. 18 D4.2.007.c.02	Nolo di impianto per spruzzatura tipo "airless" completo di 1 pistola e di tubi di lunghezza max 15 mt.: A funzionamento autonomo elettrico: Per ogni giorno successivo euro (zero/00)	al giorno	0,00
Nr. 19 D4.2.008.a	Impianto per spruzzatura ad aria, completo di 1 pistola e di tubi di lunghezza max. 15 mt. (escluso il compressore): Per il primo giorno euro (zero/00)	al giorno	0,00
Nr. 20	Impianto per spruzzatura ad aria, completo di 1 pistola e di tubi di lunghezza max. 15 mt. (escluso il		

Università degli s	nuui ui Favia		pag. 3
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D4.2.008.b	compressore): Per ogni giorno successivo euro (zero/00)	al giorno	0,00
Nr. 21 D4.2.009.a	Compressore elettrico o motocompressore per il funzionamento di un apparecchio a spruzzo convenzionale o "airless", escluso Per il primo giorno euro (zero/00)	al giorno	0,00
Nr. 22 D4.2.009.b	Compressore elettrico o motocompressore per il funzionamento di un apparecchio a spruzzo convenzionale o "airless", escluso Per ogni giorno successivo euro (zero/00)	al giorno	0,00
Nr. 23 D4.2.013.01.a	Impianto di sabbiatura costituito da 1 compressore ed una sabbiatrice e relativi tubi per aria e sabbia, di lunghezza max. mt. Compressore da lt. minuto 4000 ed ugello da mm.7 Per il primo giorno		
Nr. 24 D4.2.013.01.b	euro (novantadue/20) Impianto di sabbiatura costituito da 1 compressore ed una sabbiatrice e relativi tubi per aria e sabbia, di lunghezza max. mt. Compressore da lt. minuto 4000 ed ugello da mm.7 Per ogni giorno successivo euro (trentaotto/00)	al giorno	92,20 38,00
Nr. 25 D4.2.013.02.a	Impianto di sabbiatura costituito da 1 compressore ed una sabbiatrice e relativi tubi per aria e sabbia, di lunghezza max. mt. Compressore da lt. minuto 5000-5500 e ugello da mm. 8 Per il primo giorno euro (novantasette/00)	al giorno	97,00
Nr. 26 D4.2.013.02.b	Impianto di sabbiatura costituito da 1 compressore ed una sabbiatrice e relativi tubi per aria e sabbia, di lunghezza max. mt. Compressore da lt. minuto 5000-5500 e ugello da mm. 8 Per ogni giorno successivo euro (quarantaquattro/00)	al giorno	44,00
Nr. 27 D4.3.002.a	Diluenti: Acquaragia vegetale. euro (due/45)	al I.	2,45
Nr. 28 D4.3.002.b	Diluenti: Acquaragia inodore a pennello. euro (tre/50)	al I.	3,50
Nr. 29 D4.3.002.c	Diluenti: Diluente per sintetici a pennello. euro (due/85)	al I.	2,85
Nr. 30 D4.3.002.d	Diluenti: Diluente per sintetici a spruzzo. euro (tre/75)	al I.	3,75
Nr. 31 D4.3.002.e	Diluenti: Diluente per epossidici bicomponenti. euro (quattro/60)	al I.	4,60
Nr. 32 D4.3.002.f	Diluenti: diluente per smalti poliuretanici euro (quattro/60)	al I.	4,60
Nr. 33 D4.3.002.g	Diluenti: diluente per vernici alla nitro euro (due/50)	al I.	2,50
Nr. 34 D4.3.002.h	Diluenti: diluente per vernici alla pliolite euro (tre/45)	al I.	3,45
Nr. 35 D4.3.003.a	Stucchi: Emulsionanti in acqua euro (quattro/80)	al kg.	4,80
Nr. 36 D4.3.003.b	Stucchi: Sintetici euro (dodici/60)	al kg.	12,60
Nr. 37 D4.3.003.c	Stucchi: Epossidici euro (sei/90)	al kg.	6,90
Nr. 38 D4.3.003.d	Stucchi: In polvere (sacchi da 5 kg.) euro (due/36)	al kg.	2,36
Nr. 39 D4.3.003.e	Stucchi:gesso euro (uno/50)	al kg.	1,50
Nr. 40 D4.3.004	Neutralizzante per agglomerati edili euro (tredici/20)	al kg.	13,20
Nr. 41 D4.3.005	Stucco per ripristino intonaco esterno euro (due/85)	al kg.	2,85
Nr. 42 D4.3.006A	Convertitore di ruggine euro (trentadue/00)	al I.	32,00
Nr. 43 D4.3.007.a	Sverniciatore: Per prodotti grassi e sintetici euro (undici/60)	al I.	11,60

Nr. 44 D4.3.007.b Sverniciatore: Per pitture catalizzate ouro (undici/60) Nr. 45 D4.3.007.c Sverniciatore: inodore per idropitrure ouro (ventitru/30) Nr. 46 Sabbia silicea (nazionale), in sacchetti plastica, ad uso sabbiatura: tipo fine ouro (strot37) Nr. 47 D4.3.008.b Nr. 48 D4.3.010.a Pitture costative fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura traspirante fotocatalictiche ouro (strot37) Nr. 49 D4.3.010.b Nr. 50 Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura lavabile fotocatalictiche al I. D4.3.010.c Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura lavabile fotocatalictiche al I. D4.3.010.c Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura lavabile fotocatalictiche al I. D4.3.010.c Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura lavabile fotocatalictiche al I. D4.3.010.c Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura la base di silicato di potassio fotocatalictiche ouro (edicitot90) Nr. 51 D4.3.010.c Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura la base di resina siloxsanica fotocatalictiche ouro (edicitot90) Nr. 52 D4.3.010.c Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Intonaco autopulente e antibatterico diocacaliciche ouro (edicitot90) Nr. 53 D4.3.010.c D4.3.010.c D6.1.010.casalliciche ouro (educitot) Nr. 54 D4.3.011.a D7.51.b D8.51.b D8.51.b D8.51.c D	Università degli S	tudi di Pavia		pag. 4
DA 3.075. b qure (undicitio) N. 46 Subbits allices (nazionale), in sanchetti plastica, ad uso sabbiatura: tipo fine quere (venture/S) N. 47 Sabbits allices (nazionale), in sanchetti plastica, ad uso sabbiatura: tipo fine quere (venture/S) N. 48 Subbits allices (nazionale), in sanchetti plastica, ad uso sabbiatura: tipo fine quere (venture/S) N. 49 Sabbits allices (nazionale), in sanchetti plastica, ad uso sabbiatura: tipo modio quere (venture/S) N. 49 Subbits allices (nazionale), in sanchetti plastica, ad uso sabbiatura: tipo modio quere (venture/S) N. 40 DA 3.010. a vene (venture/S) N. 40 DA 3.010. b quere (venture/S) Pitture eccative fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura lavabile fotocataliciche quere (venture/S) N. 50 Pitture eccative fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura la base di resina alioxannica biocataliciche quere (venture/S) N. 51 Pitture eccative fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura a base di resina alioxannica biocataliciche quere (venture/S) N. 52 Pitture eccative fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura a base di resina alioxannica biocataliciche quere (venture/S) N. 53 Pitture eccative fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura a base di resina alioxannica biocataliciche quere (quere/C) N. 53 Pitture eccative fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Intonaco autopulento e antibatterico ofocataliciche quere (quere/C) N. 53 Colle: Celluseisa in polvere) quere (quere/C) N. 54 Colle: Celluseisa in polvere) quere (quere/C) N. 55 Colles Sintesica (in pasta) DA 3.011. a quere (power/S) N. 56 Colles Sintesica (alla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Viniliche per interni traspirante Classe 4 quere (inque/O) N. 59 deripiture ciassificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Acriliche lavabile Classe 2 quere (quere/C) N. 60 Colles Celluseisa (in polvere) quere (quere/C) N. 61 Vernici isolania, inibenti: a solvente quere (quere/C) N. 62 Pitture		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	di	P R E Z Z O UNITARIO
Display 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,			al I.	11,60
D4.3.08.8. auro (chto/25) Nr. 47 Nr. 47 Nr. 48 Nr. 48 Pitture ecoative fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura tavabile fotocataliciche uro (scitatifo) Nr. 49 Pitture ecoative fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura tavabile fotocataliciche al I. Nr. 49 Pitture ecoative fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura tavabile fotocataliciche uro (scitatifo) Nr. 49 Pitture ecoative fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura tavabile fotocataliciche al II. Nr. 50 D4.3.010.c. Nr. 51 D4.3.010.c. Pitture ecoative fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura a base di silicato di potassio observabile cittori della contrologia Pittura a base di silicato di potassio observabile cittori della contrologia Pittura a base di resina siloxsanica di I. Nr. 52 D4.3.010.c. Pitture ecoative fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura a base di resina siloxsanica con (sciciosa) Nr. 53 Pitture ecoative fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura a base di resina siloxsanica con (sciciosa) Nr. 53 Pitture ecoative fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Intonaco autopulente e ambibatterico fotocataliciche euro (quattro/00) Nr. 54 D4.3.011.a. Pitture ecoative fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Intonaco autopulente e ambibatterico dotocataliciche euro (quattro/00) al I. Nr. 54 D4.3.011.a. Calle: Callucisica (in polvere) uro (quattro/00) Nr. 55 Calle: Sinteka (in pasta) diregitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Viriliachi per interni traspirante Classe 4 al I. diregitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Acriliche eviniversatiche lavabile classe 2 al I. diregitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Acriliche lucide - satinate lavabile classe 1 al I. Vernici isolanti, inbenti: acriliche emulsionate a forte penetrazione euro (quattro/00) Al I. Vernici is			al I.	23,30
DA.3.008.b euro (sette/75) Nr. 48 Pitture ecoattive fotocatallitche con biossido di titanio con tecnologia Pittura traspirante fotocatalictiche con de la l. Nr. 49 Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura traspirante fotocatalictiche con de la l. Nr. 50 Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Smalto murale fotocatalictiche all'acqua curo (ventitra/30) Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pitture a base di silicato di potassio fotocatalictiche curo (sediciba) Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura a base di resina siloxsanica fotocataliciche curo (sediciba) Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura a base di resina siloxsanica fotocataliciche curo (dicibatoro) Rico Da.3.010.b euro (ciadicibatoro) Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura a base di resina siloxsanica fotocataliciche curo (dicibatoro) Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura a base di resina siloxsanica fotocataliciche curo (dicibatoro) al l. Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura a base di resina siloxsanica fotocataliciche curo (dicibatoro) al l. Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura a base di resina siloxsanica di concenticatoro di concenticatiche curo (dicibatoro) al l. Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura a base di resina siloxsanica di concenticatiche curo (dicibatoro) al l. Calie: Celludicia (dicibatoro) al l. Calie: Celludicia (dicibatoro) al l. Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura a base di resina siloxsanica di concenticatoro) al l. Li dicibatori di celludicia (dicibatoro di cianticatoro di cianticatoro di cianticatoro di cianticatoro di cianticatoro di cianticatoro di cianticat			al q.le	8,35
D4.3.010.a euro (sel/30) Nr. 49 Pitture eccattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura lavabile fotocataliciche euro (diecitofi) Nr. 50 D4.3.010.b Pitture eccattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Smallo murale fotocataliciche all'acqua ouro (ventitre/30) Pitture eccattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pitture a base di silicato di potassio fotocataliciche euro (selicity) Nr. 51 D4.3.010.c Pitture eccattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura a base di resina siloxsanica riocataliciche euro (selicity) Nr. 52 Pitture eccattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura a base di resina siloxsanica riocataliciche euro (selicity) Nr. 52 D4.3.010.e Pitture eccattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Intonaco autopulente e antibatterico fotocataliciche euro (quattro/00) Nr. 53 Pitture eccattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Intonaco autopulente e antibatterico fotocataliciche euro (quattro/00) Nr. 54 Colle: Cellulosica (in polvere) al kg. Nr. 55 Colle: Sirnetica (in pasta) uro (nove/20) Nr. 57 Lidropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Viniliche per interni traspirante Classe 4 al L. diropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Viniliche e vinilversatiche lavabile classe 5 euro (dud50) Nr. 59 Lidropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Acriliche lavabile Classe 2 euro (dud50) Nr. 59 Lidropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Acriliche lavabile Classe 2 euro (unicity) Nr. 61 D4.3.012.c vernoi isolanti, inibenti: a civiliche emulsionate a forte penetrazione uro (quattoricity) Nr. 62 Vernici isolanti, inibenti: a civiliche emulsionate a forte penetrazione euro (civilicity) Al L. Vernici isolanti, inibenti: a civiliche emulsionate a forte penetrazione euro (civilorio) Al L. Vernici isolanti, inibenti: a civilente			al q.le	7,75
D4.3.010.b euro (dieci/05) Nr. 50 Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Smalto murale fotocatalictiche all'acqua al l. 1. Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pitture a base di silicato di potassio totocatalictiche auro (sedici/99) Nr. 52 Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura a base di resina siloxsanica fotocatalictiche auro (sedici/99) Nr. 52 Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura a base di resina siloxsanica fotocatalictiche auro (diciotto/90) Nr. 53 Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Intonaco autopulente e antibatterico fotocatalictiche ouro (quattro/80) Nr. 54 D4.3.010.1 Nr. 55 Colie: Sintelea (in posta) al k. Colie: Cellulosica (in polvere) euro (nove/80) Nr. 55 D4.3.011.a lidropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Viniliche per interni traspirante Classe 4 D4.3.012.a1 lidropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Vinilacriliche e viniversatiche lavabile classes 3 euro (deu/50) Nr. 59 D4.3.012.b1 lidropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Vinilacriliche e viniversatiche lavabile classes 3 euro (eu/173) Nr. 59 D4.3.012.c1 lidropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Acriliche lavabile Classe 2 euro (undici00) Nr. 61 D4.3.012.c1 Vernici isolanti, inibenti: a solvente euro (cutto/60) Nr. 61 D4.3.013.a lidropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Acriliche lucide - satinate lavabile Classe 1 al l. Nr. 62 D4.3.013.a Vernici isolanti, inibenti: a solvente euro (cutto/60) Nr. 64 D4.3.014.a Plastico emulsionato in tinte chiare: Acrilico per interno, tipo bucciato. euro (quettro/25) Nr. 65 D4.3.014.b Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (lucido)			al I.	6,30
DA.3.010.c euro (ventitre/30) Nr. 51 DA.3.010.d Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pitture a base di silicato di potassio fotocatalitiche euro (sedici/90) Nr. 52 Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura a base di resina siloxsanica con tecnologia Pittura a base di resina siloxsanica con tecnologia Pittura a base di resina siloxsanica di l. Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Intonaco autopulente e antibatterico fotocataliciche euro (quattro/00) Nr. 53 D4.3.010.f Pitture caustive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Intonaco autopulente e antibatterico fotocataliciche euro (quattro/00) Nr. 54 D4.3.011.a euro (queve/60) Nr. 55 Colle: Sintelica (in pasta) euro (nove/60) Nr. 56 D4.3.012.a euro (cinque/00) Nr. 57 Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Viniliche per interni traspirante Classe 4 euro (cinque/00) Al. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10			al I.	10,05
Da.3.010.d fotocataliciche euro (sedici99) al l.			al I.	23,30
Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura a base di resina siloxsanica fotocataliciche euro (diciotto/90) Nr. 53 D4.3.010.1 Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Intonaco autopulente e antibatterico fotocataliciche euro (quattro/00) Nr. 54 D4.3.011.a Colle: Cellulosica (in polvere) euro (nove/60) Nr. 55 Colle: Sintetica (in pasta) euro (nove/60) Nr. 56 D4.3.012.a Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Viniliche per interni traspirante Classe 4 euro (cinque/00) Nr. 57 Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Tinta a tempera bianca Classe 5 euro (cinque/00) Nr. 58 D4.3.012.b Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Vinilacriliche e viniliversatiche lavabile classe 3 euro (sel/75) Nr. 59 Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Acriliche lavabile Classe 2 euro (undici/00) Nr. 60 D4.3.012.c Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Acriliche lavabile Classe 2 euro (undici/00) Nr. 61 Vernici isolanti, inibenti: acriliche emulsionate a forte penetrazione euro (sel/30) Nr. 62 Vernici isolanti, inibenti: acriliche emulsionate a forte penetrazione euro (sel/30) Nr. 63 Vernici isolanti, inibenti: acriliche emulsionate a forte penetrazione euro (sel/30) Nr. 64 Plastico emulsionato in tinte chiare: Acrilico per interno, tipo liscio. euro (quetro/25) Nr. 65 Plastico emulsionato in tinte chiare: Acrilico per interno, tipo bucciato. euro (quetro/25) Nr. 66 Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (lucido)		fotocatalictiche	all	16,90
ouro (diciotto/90) Nr. 53 D4.3.010.1 Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Intonaco autopulente e antibatterico fotocataliciche ouro (quattro/00) Nr. 54 D4.3.011.a Colle: Cellulosica (in polvere) euro (nove/80) Al kg. Nr. 55 D4.3.011.b Colle: Siltetica (in pasta) euro (nove/80) Nr. 56 D4.3.012.a Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità is ISO 11998 Viniliche per interni traspirante Classe 4 euro (cinque/80) Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità is ISO 11998 Tinta a tempera bianca Classe 5 euro (due/50) Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità is ISO 11998 Vinilacriliche e vinilversatiche lavabile classe 3 euro (sel/50) Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità is ISO 11998 Vinilacriliche e vinilversatiche lavabile classe 3 euro (sel/50) Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità is ISO 11998 Acriliche lavabile Classe 2 euro (undici/00) Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità is ISO 11998 Acriliche lucide - satinate lavabile Classe 1 euro (undici/00) Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità is ISO 11998 Acriliche lucide - satinate lavabile Classe 1 euro (undici/00) Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità is ISO 11998 Acriliche lucide - satinate lavabile Classe 1 euro (undici/00) Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità is ISO 11998 Acriliche lucide - satinate lavabile Classe 1 euro (undici/00) Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità is ISO 11998 Acriliche lucide - satinate lavabile Classe 1 al I. Venici isolanti, inibenti: acriliche emulsionate a forte penetrazione euro (euro (euro (euro E)) Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità is ISO 11998 Acriliche lucide - satinate lavabile Classe 1 al I. Venici isolanti, inibenti: acriliche emulsionate a forte penetrazione euro (euro (euro (euro E)) Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità is ISO 119		Pitture ecoattive fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Pittura a base di resina siloxsanica	ai i.	16,90
D4.3.010.f clocatalictiche al . Nr. 54 Colle: Cellulosica (in polvere) al . Nr. 55 D4.3.011.a curo (nove/60) al kg. Nr. 55 D4.3.012.a curo (nove/60) al kg. Nr. 57 Lidropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilitaà ISO 11998 Viniliche per interni traspirante Classe 4 al kg. Nr. 57 Lidropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilitaà ISO 11998 Viniliche per interni traspirante Classe 5 al kg. Nr. 57 Lidropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilitaà ISO 11998 Vinilacriliche e vinilversatiche lavabile classe 5 al kg. Nr. 58 Lidropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilitaà ISO 11998 Vinilacriliche e vinilversatiche lavabile classe 3 auro (sel/75) al l. Nr. 59 Lidropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilitaà ISO 11998 Acriliche lavabile Classe 2 auro (undici/00) al l. Nr. 60 Lidropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilitaà ISO 11998 Acriliche lucide - satinate lavabile Classe 1 al kg. Nr. 60 Lidropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilitaà ISO 11998 Acriliche lucide - satinate lavabile Classe 1 al kg. Nr. 61 Vernici isolanti, inibenti: a solvente auro (quattordici/00) al l. Nr. 62 Vernici isolanti, inibenti: a solvente auro (otto/60) al l. Nr. 63 Vernici isolanti, inibenti: a solvente auro (otto/60) al l. Nr. 64 Plastico emulsionato in tinte chiare: Acrilico per interno, tipo liscio. auro (cinque/30) al l. Nr. 65 Plastico emulsionato in tinte chiare: Acrilico per interno de esterno, tipo bucciato. al l. Nr. 66 Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (lucido) al l. Nr. 67 Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (lucido)		euro (diciotto/90)		18,90
D4.3.011.a euro (nove/60) Nr. 55 D4.3.011.b colle: Sintetica (in pasta) euro (nove/20) Nr. 56 D4.3.012.a euro (inque/00) Nr. 57 D4.3.012.a euro (inque/00) Nr. 58 D4.3.012.a euro (inque/00) Nr. 58 D4.3.012.a ldropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità iSO 11998 Viniliache per interni traspirante Classe 4 euro (inque/00) Nr. 57 D4.3.012.a ldropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità iSO 11998 Vinilacriliche e vinilversatiche lavabile classe 3 euro (sei/75) Nr. 58 D4.3.012.c ldropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità iSO 11998 Vinilacriliche e vinilversatiche lavabile classe 3 euro (sei/75) Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità iSO 11998 Acriliche lavabile Classe 2 euro (undici/00) Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità iSO 11998 Acriliche lucide - satinate lavabile Classe 1 euro (quattordici/00) Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità iSO 11998 Acriliche lucide - satinate lavabile Classe 2 euro (quattordici/00) Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità iSO 11998 Acriliche lucide - satinate lavabile Classe 1 al I. Nr. 61 Vernici isolanti, inibenti: acriliche emulsionate a forte penetrazione euro (sei/30) Vernici isolanti, inibenti: asolvente euro (otto/60) Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità iSO 11998 Acriliche lucide - satinate lavabile Classe 1 al I. Vernici isolanti, inibenti: acriliche emulsionate a forte penetrazione euro (sei/30) Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità iSO 11998 Vinilacriliche e vinilversatiche lavabile classe 2 euro (undici/00) Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità iSO 11998 Vinilacriliche e vinilversatiche lavabile classe 2 al I. Vernici isolanti, inibenti: acriliche emulsionate a forte penetrazione euro (ciautorici/00) Idropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità iSO 11998 Vinilacriliche e vinilversatiche lavabile classe 3 al I. Vernici isolanti, inibenti: acriliche emulsio		fotocatalictiche		4,00
D4.3.011.b euro (nove/20) Nr. 56 D4.3.012.a ldropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Viniliche per interni traspirante Classe 4 euro (cinque/00) Nr. 57 D4.3.012.a1 ldropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Tinta a tempera bianca Classe 5 euro (due/50) Nr. 58 D4.3.012.a1 ldropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Vinilacriliche e vinilversatiche lavabile classe 3 euro (sei/75) Nr. 58 D4.3.012.b ldropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Acriliche lavabile Classe 2 euro (undici/00) Nr. 60 D4.3.012.c ldropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Acriliche lucide - satinate lavabile Classe 1 euro (quattordici/00) Nr. 61 D4.3.012.c ldropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Acriliche lucide - satinate lavabile Classe 1 euro (quattordici/00) al I. Nr. 61 D4.3.013.a vernici isolanti, inibenti: a solvente euro (sei/30) Vernici isolanti, inibenti: a solvente euro (otto/60) Nr. 63 D4.3.013.a vernici isolanti, inibenti: soluzione antimuffa euro (dicci/50) Nr. 64 D4.3.014.a Plastico emulsionato in tinte chiare: Acrilico per interno, tipo liscio. euro (cinque/30) Nr. 65 Plastico emulsionato in tinte chiare: Acrilico per interno ed esterno, tipo bucciato. euro (quattro/25) Nr. 66 D4.3.014.c Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (opaco) euro (due/25) Nr. 67 Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (lucido)			al kg.	9,60
D4.3.012.a euro (cinque/00) Nr. 57 D4.3.012.a1 elro (cinque/00) Nr. 58 D4.3.012.b euro (due/50) Nr. 58 Udropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilitaà ISO 11998 Vinilacriliche e vinilversatiche lavabile classe 3 euro (sei/75) Nr. 59 D4.3.012.c euro (undici/00) Nr. 60 D4.3.012.c euro (undici/00) Nr. 61 Vernicci isolanti, inibenti: acriliche emulsionate a forte penetrazione euro (sei/30) Nr. 62 D4.3.013.b euro (dieci/50) Nr. 63 D4.3.013.c euro (dieci/50) Nr. 64 D4.3.013.c euro (dieci/50) Nr. 65 D4.3.014.a euro (dieci/50) Nr. 66 D4.3.014.a Plastico emulsionato in tinte chiare: Acrilico per interno ed esterno, tipo bucciato. Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (lucido) Nr. 66 Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (lucido) Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (lucido)			al kg.	9,20
D4.3.012.a1 euro (due/50) Nr. 58 D4.3.012.b dropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilitaà ISO 11998 Vinilacriliche e vinilversatiche lavabile classe 3 euro (sei/75) Nr. 59 D4.3.012.c deuro (undici/00) Nr. 60 D4.3.012.c1 euro (quattordici/00) Nr. 61 Vernici isolanti, inibenti: a solvente euro (sei/30) Nr. 63 D4.3.013.c euro (dieci/50) Nr. 63 D4.3.014.c Plastico emulsionato in tinte chiare: Acrilico per interno ed esterno, tipo bucciato. euro (quattor/25) Nr. 66 D4.3.014.c Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (lucido) Nr. 66 D4.3.014.c Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (lucido) al I. Nr. 66 D4.3.014.c Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (lucido)		· ·	al I.	5,00
D4.3.012.b classe 3 euro (sei/75) Nr. 59 D4.3.012.c ldropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Acriliche lavabile Classe 2 euro (undici/00) Nr. 60 D4.3.012.c1 ldropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilità ISO 11998 Acriliche lucide - satinate lavabile Classe 1 euro (quattordici/00) Nr. 61 D4.3.013.a Vernici isolanti, inibenti: acriliche emulsionate a forte penetrazione euro (sei/30) Nr. 62 D4.3.013.b Vernici isolanti, inibenti: a solvente euro (otto/60) Nr. 63 D4.3.013.c Vernici isolanti, inibenti: soluzione antimuffa euro (dieci/50) Nr. 64 D4.3.014.a Plastico emulsionato in tinte chiare: Acrilico per interno, tipo liscio. euro (cinque/30) Nr. 65 D4.3.014.b Plastico emulsionato in tinte chiare: Acrilico per interno ed esterno, tipo bucciato. euro (quattro/25) Nr. 66 D4.3.014.c Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (opaco) euro (due/25) Nr. 67 Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (lucido)	-	· ·	al lt.	2,50
D4.3.012.c euro (undici/00) Nr. 60 D4.3.012.c1 ldropitture classificate dalla Norma EN 13300 - lavabilitaà ISO 11998 Acriliche lucide - satinate lavabile Classe 1 euro (quattordici/00) Nr. 61 D4.3.013.a euro (sei/30) Nr. 62 D4.3.013.b Vernici isolanti, inibenti: a solvente euro (otto/60) Nr. 63 D4.3.013.c euro (dieci/50) Nr. 64 D4.3.014.a Plastico emulsionato in tinte chiare: Acrilico per interno, tipo liscio. euro (cinque/30) Nr. 65 D4.3.014.b Plastico emulsionato in tinte chiare: Acrilico per interno ed esterno, tipo bucciato. euro (quattro/25) Nr. 66 D4.3.014.c Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (opaco) euro (due/25) Nr. 67 Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (lucido)		classe 3	al I.	6,75
D4.3.012.c1 euro (quattordici/00) al lt. Nr. 61 D4.3.013.a euro (sei/30) Vernici isolanti, inibenti: a criliche emulsionate a forte penetrazione euro (sei/30) al l. Nr. 62 D4.3.013.b Vernici isolanti, inibenti: a solvente euro (otto/60) al l. Nr. 63 D4.3.013.c Vernici isolanti, inibenti: soluzione antimuffa euro (dieci/50) al l. Nr. 64 D4.3.014.a Plastico emulsionato in tinte chiare: Acrilico per interno, tipo liscio. euro (cinque/30) al l. Nr. 65 D4.3.014.b Plastico emulsionato in tinte chiare: Acrilico per interno ed esterno, tipo bucciato. euro (quattro/25) al l. Nr. 66 D4.3.014.c Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (opaco) euro (due/25) al l. Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (lucido)		· ·	al I.	11,00
D4.3.013.a euro (sei/30) Nr. 62 D4.3.013.b Vernici isolanti, inibenti: a solvente euro (otto/60) Nr. 63 D4.3.013.c Vernici isolanti, inibenti: soluzione antimuffa euro (dieci/50) Nr. 64 D4.3.014.a Plastico emulsionato in tinte chiare: Acrilico per interno, tipo liscio. euro (cinque/30) Nr. 65 D4.3.014.b Plastico emulsionato in tinte chiare: Acrilico per interno ed esterno, tipo bucciato. euro (quattro/25) Nr. 66 D4.3.014.c Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (opaco) euro (due/25) Nr. 67 Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (lucido)			al It.	14,00
D4.3.013.b euro (otto/60) Nr. 63 D4.3.013.c Vernici isolanti, inibenti: soluzione antimuffa euro (dieci/50) Nr. 64 D4.3.014.a Plastico emulsionato in tinte chiare: Acrilico per interno, tipo liscio. euro (cinque/30) Nr. 65 D4.3.014.b Plastico emulsionato in tinte chiare: Acrilico per interno ed esterno, tipo bucciato. euro (quattro/25) Nr. 66 D4.3.014.c Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (opaco) euro (due/25) Nr. 67 Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (lucido)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	al I.	6,30
D4.3.013.c euro (dieci/50) Nr. 64 D4.3.014.a Plastico emulsionato in tinte chiare: Acrilico per interno, tipo liscio. euro (cinque/30) Nr. 65 D4.3.014.b Plastico emulsionato in tinte chiare: Acrilico per interno ed esterno, tipo bucciato. euro (quattro/25) Nr. 66 D4.3.014.c Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (opaco) euro (due/25) Al I. Nr. 67 Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (lucido)			al I.	8,60
D4.3.014.a euro (cinque/30) Nr. 65 D4.3.014.b Plastico emulsionato in tinte chiare: Acrilico per interno ed esterno, tipo bucciato. euro (quattro/25) Nr. 66 D4.3.014.c Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (opaco) euro (due/25) Nr. 67 Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (lucido)		·	al I.	10,50
D4.3.014.b euro (quattro/25) al I. Nr. 66 Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (opaco) euro (due/25) al I. Nr. 67 Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (lucido)			al I.	5,30
D4.3.014.c euro (due/25) al I. Nr. 67 Plastico emulsionato in tinte chiare: bucciato liscio per interni (lucido)			al I.	4,25
_ ` ' '			al I.	2,25
			al I.	6,40

tudi di Pavia		pag. ა
DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Pittura murale a solvente (a base di pliolite) Bianco euro (sedici/00)	al I.	16,00
Pittura murale a solvente (a base di pliolite) Colori base correnti euro (diciassette/00)	al I.	17,00
Pittura murale a solvente (a base di pliolite) Idropittura acrilica murale al quarzo per esterno euro (sei/90)	al I.	6,90
Pittura murale a solvente (a base di pliolite) Idropittura a base di silicati minerali euro (tredici/00)	al It.	13,00
Pittura murale a solvente (a base di pliolite) Fissativo silossanico minerale a base di polimeri silicei in acqua.ldeale per il trattamento d'intonaci deumidificanti euro (undici/80)	al lt.	11,80
Pittura murale a solvente (a base di pliolite) Pittura silossanico minerale ad elevata traspirabilitaà, idrorepellente, a base di polimeri (silossani) e pigmenti inorganici euro (dodici/20)	al It.	12,20
Pittura murale a solvente (a base di pliolite) Velatura acrilica - silossanica, ideale per il trattamento d'intonaci euro (venti/00)	al It.	20,00
Pittura murale a solvente (a base di pliolite) Pittura stirolo acrilica anticarbonatazione per esterni, ideale per la protezione del calcestruzzo euro (tredici/50)	al It.	13,50
Pittura murale a solvente (a base di pliolite) Pittura elastica anticrepe a base di resine polimeriche in dispersione acquosa, per il trattamento di intonaci fessurati/cavillati euro (undici/05)	al It.	11,05
Plastico continuo rustico (a base di resine sintetiche in emulsione, pigmenti e quarzi) nelle tinte chiare correnti di cartella: Per rasati euro (due/55)	al kg.	2,55
Plastico continuo rustico (a base di resine sintetiche in emulsione, pigmenti e quarzi) nelle tinte chiare correnti di cartella: Per graffiati euro (due/55)	al kg.	2,55
Plastico continuo granulato a base di resine sintetiche in emulsione, nelle mescole e granulometrie esistenti in cartelle c Con granulati naturali (graniti esclusi) euro (due/30)	al ka.	2,30
Prodotti per ferro e legno Di fondo, per ferro: Antiruggine ai fosfati di zinco esente da cromati e piombo euro (tredici/70)	al I.	13,70
Prodotti per ferro e legno Di fondo ed intermadie per legno Fondo opaco a base di resine acriliche o alchidiche in dispersione acquosa, inodore, insaponificabile e di rapida essicazione euro (sedici/65)	al I.	16,65
Prodotti per ferro e legno Di fondo ed intermadie per legno Fondo opaco a base di resine acriliche o alchidiche in solvente, inodore, insaponificabile e di apida essicazione euro (undici/70)	al I.	11,70
Prodotti per ferro e legno Smalti per legno e ferro A base di resine alchidiche, lucido o satinato euro (ventinove/00)	al I.	29,00
Prodotti per ferro e legno Smalti per legno e ferro A base di resine sintetiche, pigmentato con ossido di ferro micaceo, resistente all'abrasione per esterno ed interno euro (ventinove/00)	al I.	29,00
Prodotti per ferro e legno Smalti per legno e ferro A base di resina acrilica od alchidica in dispersione acquosa, non ingiallente euro (trentatre/00)	al It.	33,00
Pitture epossidiche Di fondo Fondo anticorrosivo a solvente ad alta penetrazione euro (sedici/55)	al It.	16,55
Pitture epossidiche Di fondo Fondo consolidante all'acqua ad alta penetrazione euro (quattordici/15)	al It.	14,15
Pitture epossidiche di finitura: Bianche lucide euro (ventiquattro/80)	al It.	24,80
Pitture epossidiche di finitura: Colori correnti extra euro (ventisei/35)	al It.	26,35
	Pittura murale a solvente (a base di pilolite) Bianco euro (sediciti00) Pittura murale a solvente (a base di pilolite) Colori base correnti euro (diciassette00) Pittura murale a solvente (a base di pilolite) Idropittura acrilica murale al quarzo per esterno euro (seizio) Pittura murale a solvente (a base di pilolite) Idropittura abase di silicati minerali euro (trediciti00) Pittura murale a solvente (a base di pilolite) Idropittura abase di silicati minerali euro (trediciti00) Pittura murale a solvente (a base di pilolite) Pittura sitrossanico minerale a base di polimeri silicei in acqua ideale per il trattamento dintonaci deumidificanti euro (trediciti00) Pittura murale a solvente (a base di pilolite) Pittura sitrossanico minerale ad elevata traspirabilitaà, idrorepellente, a base di polimeri (silossani) e pigmenti inorganici euro (dodiciti20) Pittura murale a solvente (a base di pilolite) Velatura acrilica - silossanica, ideale per il trattamento dintonaci euro (venti00) Pittura murale a solvente (a base di pilolite) Pittura sitrolo acrilica anticarbonatazione per esterni, ideale per la protezione del calcestruzzo euro (tredicit/50) Pittura murale a solvente (a base di pilolite) Pittura elastica anticarbonatazione per esterni, ideale per la protezione del calcestruzzo euro (tredicit/50) Pittura murale a solvente (a base di pilolite) Pittura elastica anticarbonatazione per esterni, ideale per la protezione del calcestruzzo el resine sintetiche in emulsione, pigmenti e quarzi) nelle tinte chiare correnti di adriente la protezione acquosa, per il trattamento di intonaci fessuraticavillati euro (deue/55) Plastico continuo rustico (a base di resine sintetiche in emulsione, pigmenti e quarzi) nelle tinte chiare correnti di cartella ce Per graffiati euro (deue/55) Pitture elegno Di fondo ed intermadia per legno Fondo opaco a base di resine acriliche o alchidiche in abpersione acquosa, incotore, insaponificabile e di repida essicazione euro (cedicit/50) Prodotti per ferro e legno Sm	Pittura murate a solvente (a base di pliolite) Bianco curro (sediciono) Pittura murate a solvente (a base di pliolite) Colori base correnti curvo (diciassette/00) Pittura murate a solvente (a base di pliolite) Colori base correnti curvo (diciassette/00) Pittura murate a solvente (a base di pliolite) Idropittura acrilica murate al quarzo per esterno curvo (sel/90) Pittura murate a solvente (a base di pliolite) Idropittura a base di silicati minerali curvo (trediciono) Pittura murate a solvente (a base di pliolite) Fitsusativo silossanico minerale a base di polimeri silicati in acqua dioste per il trattamento d'intonaci deumidificanti curvo (undici/80) Pittura murate a solvente (a base di pliolite) Pittura silossanico minerale ad elevata traspirabilitate, introspiente in a solvente (a base di pliolite) Pittura silossanica, ideale per il trattamento d'intonaci curvo (undici/80) Pittura murate a solvente (a base di pliolite) Pittura silossanica, ideale per il trattamento d'intonaci curvo (venti00) Pittura murate a solvente (a base di pliolite) Pittura silossanica, ideale per il trattamento d'intonaci curvo (venti00) Pittura murate a solvente (a base di pliolite) Pittura silossanica, ideale per il trattamento d'intonaci curvo (venti00) Pittura murate a solvente (a base di pliolite) Pittura silossanica, ideale per il trattamento d'intonaci curvo (venti00) Pittura murate a solvente (a base di pliolite) Pittura silossanica, ideale per il trattamento d'intonaci deuro (venti00) Pittura murate a solvente (a base di pliolite) Pittura silossanica, ideale per il trattamento d'intonaci deuro (venti00) Pittura murate a solvente (a base di pliolite) Pittura silossanica, ideale per il trattamento d'intonaci deuro (ventiore) al lt. al lt. pluttura murate a solvente (a base di pliolite) Pittura silossanica, ideale per il trattamento d'intonaci deuro (ventiore) prodoti per ferro e legno Di fondo, per ferro A natura di per il quarzi) nelle tinte chiare correnti di cardelle c Con granulati naturali (g

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 90 D4.3.024.02.c	Pitture epossidiche di finitura: Colori speciali euro (zero/00)	al lt.	0,00
Nr. 91 D4.3.024.02.d	Pitture epossidiche di finitura: Catalizzatore da usarsi in percentuale sulle voci di cui sopra euro (sedici/55)	al It.	16,55
Nr. 92 D4.3.024.02.e	Pitture epossidiche di finitura: Bianche o colorate all'acqua per pareti e pavimenti euro (tredici/60)	al It.	13,60
Nr. 93 D4.3.025	Pitture epossidiche senza solventi a due componenti euro (ventiquattro/75)	al It.	24,75
Nr. 94 D4.3.026.a	Vernici trasparenti e pigmentate flatting euro (ventitre/60)	al It.	23,60
Nr. 95 D4.3.026.b	Vernici trasparenti e pigmentate poliuretanica monocomponente euro (ventisei/00)	al It.	26,00
Nr. 96 D4.3.026.c	Vernici trasparenti e pigmentate glicero impregnanti a finitura cerata euro (sedici/50)	al It.	16,50
Nr. 97 D4.3.026.d	Vernici trasparenti e pigmentate impregnanti opache a solvente euro (sedici/50)	al It.	16,50
Nr. 98 D4.3.026.e	Vernici trasparenti e pigmentate impregnante all'acqua per interni ed esterni a base di resina acrilica od alchidica - elevata resistenza ai raggi U.V. euro (diciotto/70)	al It.	18,70
Nr. 99 D4.3.027.a	Vernici siliconiche idrorepellenti: All'acqua euro (diciotto/00)	al I.	18,00
Nr. 100 D4.3.027.b	Vernici siliconiche idrorepellenti: Al solvente euro (dodici/00)	al I.	12,00
Nr. 101 D4.3.028	Pittura ignifuga intumescente euro (quattordici/35)	al I.	14,35
Nr. 102 D4.3.029	Pitture al clorocaucciu' intermedie o di finiture bianche euro (dodici/75)	al I.	12,75
Nr. 103 D4.3.029A.01.a	Paste coloranti Universali per smalti e lavabili resistenti ai raggi U.V. Tinte organiche euro (novantasei/00)	al It.	96,00
Nr. 104 D4.3.029A.01.b	Paste coloranti Universali per smalti e lavabili resistenti ai raggi U.V. tinte ad ossidi euro (sessanta/00)	al It.	60,00
Nr. 105 D4.3.029A.02.a	Paste coloranti Tipo extra per idropitture resistenti ai raggi U.V. per esterno tinte organiche euro (novantasei/00)	al It.	96,00
Nr. 106 D4.3.029A.02.b	Paste coloranti Tipo extra per idropitture resistenti ai raggi U.V. per esterno tinte ad ossidi euro (sessanta/00)	al It.	60,00
Nr. 107 D4.3.030.01.a	Vernice per segnaletica orizzontale: Rifrangente: Bianca euro (sei/75)	al I.	6,75
Nr. 108 D4.3.030.01.b	Vernice per segnaletica orizzontale: Rifrangente: Gialla euro (sei/95)	al I.	6,95
Nr. 109 D4.3.030.02.a	Vernice per segnaletica orizzontale: Non rifrangente: Bianca euro (sei/45)	al I.	6,45
Nr. 110 D4.3.030.02.b	Vernice per segnaletica orizzontale: Non rifrangente: Gialla euro (sei/55)	al I.	6,55
Nr. 111 D4.3.031	Collante rasante a base di leganti idraulici, copolimeri acrilici alcaliresistenti in emulsione acquosa. Adatto come rasante su vecchi inton euro (due/30)	al kg.	2,30
Nr. 112 D4.3.032.a	Lastre conforme alla norma UNI EN 13163 Marcato CE per isolamento a cappotto polistirene espanso sinterizzato 0.036 euro (uno/20)	al mq/cm	1,20
Nr. 113 D4.3.032.b	Lastre conforme alla norma UNI EN 13163 Marcato CE per isolamento a cappotto polistirene espanso additivato con grafite 0.031 euro (due/05)	al mq/cm	2,05
Nr. 114	Accessori per cappotto paraspigoli con rete		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D4.3.033.a	euro (uno/20)	al mt	1,20
Nr. 115 D4.3.033.b	Accessori per cappotto partenza cm.5 euro (tre/30)	al mt	3,30
Nr. 116 D4.3.033.c	Accessori per cappotto partenza cm.6 euro (tre/80)	al mt	3,80
Nr. 117 D4.3.033.d	Accessori per cappotto partenza cm.8 euro (quattro/50)	al mt	4,50
Nr. 118 D4.3.033.e	Accessori per cappotto partenza cm.10 euro (cinque/55)	al mt	5,55
Nr. 119 D4.3.033.f	Accessori per cappotto rotolo rete gr.152 bobine da 50 mq cert etag 004 euro (sessantacinque/75)	Cadauno	65,75
Nr. 120 D4.3.033.g	Accessori per cappotto tassello per cappotto cm.7 cert etag 014 euro (uno/10)	Cadauno	1,10
Nr. 121 D4.3.033.h	Accessori per cappotto tassello per cappotto cm.9/10 cert etag 014 euro (zero/15)	Cadauno	0,15
Nr. 122 D4.3.033.i	Accessori per cappotto tassello per cappotto cm.13 cert etag 014 euro (zero/20)	Cadauno	0,20
Nr. 123 D4.3.033.I	Accessori per cappotto tassello per cappotto cm.15 cert etag 014 euro (zero/35)	Cadauno	0,35
Nr. 124 D4.3.033.m	Accessori per cappotto tassello per cappotto cm.18 cert etag 014 euro (zero/45)	Cadauno	0,45
•			

	udi di Pavia		pag. 8
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	OPERE COMPIUTE (Cap 2)		
Nr. 125 D4.4A.002	Pulitura di superficie mediante uso di scopinetti, al fine di togliere residui asportabili facilmente euro (uno/20)	al mq.	1,20
Nr. 126 D4.4A.003.a.001. NP	Raschiatura, saltuaria di vecchie pitture con limitate rimozioni di chiodi, ganci, da supporti murari che verranno conservati. Compresi i piani di lavoro e le assistenze murarie. euro (quattro/76)	al mq.	4,76
Nr. 127 D4.4A.003.a.002. NP	Raschiatura generale di vecchie pitture con limitate rimozioni di chiodi, ganci, da supporti murari che verranno conservati. Compresi i piani di lavoro e le assistenze murarie. euro (cinque/92)	al mq.	5,92
Nr. 128 D4.4A.003.b	Asportazioni di vecchie pitture o tinte: per ottenere un supporto atto alla successiva pitturazione: Mediante lavaggio (in economia) euro (zero/00)		0,00
Nr. 129 D4.4A.005	Lavaggio di vecchie pitture per ottenere un supporto atto alla successiva pitturazione: euro (zero/00)		0,00
Nr. 130 D4.4A.008.a	Applicazione di uno strato di isolante inibente, su superfici, prima di procedere alle pitturazioni, rasature o stuccature: A base di resine emulsionate vinilacriliche euro (uno/95)	al mq.	1,95
Nr. 131 D4.4A.008.b1	Applicazione di uno strato di isolante inibente, su superfici, prima di procedere alle pitturazioni, rasature o stuccature: A base di resine emulsionate acriliche per interni euro (due/00)	al mq.	2,00
Nr. 132 D4.4A.008.b2	Applicazione di uno strato di isolante inibente, su superfici, prima di procedere alle pitturazioni, rasature o stuccature: A base di resine emulsionate acriliche per esterni euro (due/20)	al mq.	2,20
Nr. 133 D4.4A.008.c	Applicazione di uno strato di isolante inibente, su superfici, prima di procedere alle pitturazioni, rasature o stuccature: Di prodotto a solvente euro (tre/60)	al mq.	3,60
Nr. 134 D4.4A.008.d	Applicazione di uno strato di isolante inibente, su superfici, prima di procedere alle pitturazioni, rasature o stuccature: Di prodotto per silicati euro (due/66)	al mq.	2,66
Nr. 135 D4.4A.009.a	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la Con stucco emulsionato (in economia) euro (zero/00)		0,00
Nr. 136 D4.4A.009.b	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la Con stucco sintetico (in economia) euro (zero/00)		0,00
Nr. 137 D4.4A.009.c.NP	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate, da valutare al mq per l'intera superficie. euro (quattro/95)	al mq.	4,95
Nr. 138 D4.4A.010	Rasatura di superfici interne intonacate a civile, a due riprese incrociate di stucco e carteggiatura occorrente, con stucco emulsionato euro (quindici/50)	al mq.	15,50
Nr. 139 D4.4A.011.a	Eco sabbiatura a secco eseguita con inerte ecologico di diversa grammatura di superfici escluso protezioni e ponteggi: In pietra naturale, cemento armato, marmo, granito euro (ventiuno/40)	al mq.	21,40
Nr. 140 D4.4A.011.b	Eco sabbiatura a secco eseguita con inerte ecologico di diversa grammatura di superfici escluso protezioni e ponteggi: In pietra tenera, intonaco, rivestimenti in cotto. euro (ventidue/55)	al mq.	22,55
Nr. 141 D4.4A.011.c	Eco sabbiatura a secco eseguita con inerte ecologico di diversa grammatura di superfici escluso protezioni e ponteggi: Su opera in ferro euro (ventidue/55)	al mq.	22,55
Nr. 142 D4.4A.011.d	Eco sabbiatura a secco eseguita con inerte ecologico di diversa grammatura di superfici escluso protezioni e ponteggi: Su strutture in legno euro (ventiotto/60)	al mq.	28,60
Nr. 143 D4.4A.012.a	Eco sabbiatura ad umido eseguita con inerte ecologico di diverva grammatura di superfici escluso protezioni e ponteggi: In pietra naturale, cemento armato, marmo, granito euro (ventiuno/40)	al mq.	21,40

DatA 1012 b. conteggis in petral tenetra, informaco, rivestimenti in cotto. In my controlled by a politicacione di ute strati di latte di calce spruzzato a velo con macchina escluse protezioni In my 2,54 In my 4,8013 In my 2,54 In my 4,8013 In my 4				
DatA 1012 b. conteggis in petral tenetra, informaco, rivestimenti in cotto. In my controlled by a politicacione di ute strati di latte di calce spruzzato a velo con macchina escluse protezioni In my 2,54 In my 4,8013 In my 2,54 In my 4,8013 In my 4		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	di	
Nr. 148 Applicazione di due strati di latte di calce apruzzato a velo con macchina escluse protezioni al mq. 2,55 Merita di calce i concenente diluto, più uno strato di intra a calce au unico colore corrente tenue, su superfici intonacate a civile: Imprimitura con latte di calce i concenente diluto, più uno strato di intra a calce au unico colore corrente tenue, su superfici intonacate a civile: Per uno strato in più al mq. 3,55 Merita di calce in unico colore corrente tenue, su superfici intonacate a civile: Per uno strato in più al mq. 2,00 Merita di calce in unico colore corrente tenue, su superfici intonacate a civile: Per uno strato in più al mq. 1,00 Merita di calce in unico colore corrente tenue, su superfici intonacate a civile: Per uno strato in più al mq. 1,00 Merita di calce in unico colore corrente tenue, su superfici intonacate a civile: Per uno strato in più al mq. 1,00 Merita di calce in unico colore corrente tenue, su superfici intonacate a civile: Per uno strato in più al mq. 1,00 Merita di calce in unico colore corrente tenue, su superfici intonacate a civile: Per uno strato in più al mq. 1,00 Merita di calce in unico colore corrente tenue, su superfici intonacate a civile: Pittura a calce ai ligant minerali per esterno / interno data a pennello a due strati survo (civilo). Nr. 150 Pittura a calce in unico colore corrente tenue, su superfici gia preparate: Con impiego di pitture emulsionate euro (civilo). Nr. 151 Pormazione di zocolino fino a cm. 20 di altezza, su superfici gia preparate: Con impiego di pitture a solvente uno (civilo). Nr. 152 Pormazione di zocolino fino a cm. 20 di altezza, su superfici gia preparate: Con impiego di pitture a solvente uno (civilo). Nr. 153 Applicazione di tinta a tempera comune in colore unico chiaro e corrente su superfici interne intonacate a civile di cicile di due strato di cicile di du	Nr. 144 D4.4A.012.b	ponteggi: In pietra tenera, intonaco, rivestimenti in cotto.	al mq.	22,55
Did 48.014.4. a did calce idoneamente dilutio, più uno strato di tinta a calce quo (tref50) No. 147 No. 147 Applicazioni di tinta a calce in unico colore corrente tenue, su superfici intonacate a civile: Per uno strato in più dato a macchina esciulso protezioni au mine. Applicazioni di tinta a calce in unico colore corrente tenue, su superfici intonacate a civile: Per uno strato in più dato a macchina esciulso protezioni au mine. Applicazioni di tinta a calce in unico colore corrente tenue, su superfici intonacate a civile: Pitrura a calce a il egant minerali per esterno/interno data a pannello a due strati euro (dedici00) Nr. 149 Applicazioni di tinta a calce in unico colore corrente tenue, su superfici intonacate a civile: Pitrura a calce a il egant minerali per esterno/interno data a ruito a due strati euro (dedici00) Nr. 150 Di Hitura a calce ai leganti minerali per esterno/interno data a ruito a due strati euro (dedici00) Nr. 151 Formacione di zoccolino fino a cm. 20 di allezza, su superfici gia preparate: Con impiego di pitture emulsionate auro (quatro12) Applicazione di strata stempera comune in colore unico chiaro e corrente su superfici interne intonacate a civile o in isclari A due strati euro (circa) Applicazione di strata a tempera comune in colore unico chiaro e corrente su superfici interne intonacate a civile o in isclari A due strati euro (tref40) Nr. 153 DA 48.017.01 APP Applicazione di strata a tempera comune in colore unico chiaro e corrente su superfici interne intonacate a civile o in isclari Per un ostrato in più euro (unico85) Nr. 155 DA 48.017.01 APP Applicazione di strata a tempera comune in colore unico chiaro e corrente su superfici interne intonacate a civile o in isclari Per un ostrato in più euro (unico85) Nr. 156 DA 48.017.02 APP - pultra dielle superfici	Nr. 145 D4.4B.013		al mq.	2,50
DA4.B.014.b evir (dev00) Nr. 148 Applicazioni di finita a calce in unico colore comente tenue, su superfici intonacate a civile: Per uno strato in più dato a macchimi aescluso protezioni auro (unico/8) Nr. 149 DA4.B.014A Paplicazioni di finita a calce in unico colore comente tenue, su superfici intonacate a civile: Per uno strato in più duro (unico/8) Nr. 149 DA4.B.014B Pittura a calce ai leganti minerali per esterno/interno data a pannello a due strati euro (etio/00) Nr. 150 Pittura a calce ai leganti minerali per esterno/interno data a rullo a due strati euro (etio/00) Nr. 151 Formazione di zoccilino fino a cm. 20 di altezza, su superfici gial preparate: Con impiego di pitture emulsionate euro (quatro/12) Applicazione di coccilino fino a cm. 20 di altezza, su superfici gial preparate: Con impiego di pitture a solvente euro (citrique/00) Nr. 153 DA4.B.015.b Formazione di zoccilino fino a cm. 20 di altezza, su superfici gial preparate: Con impiego di pitture a solvente euro (citrique/00) Nr. 153 DA4.B.016.b Social A due strati euro (citrique/00) Nr. 153 DA4.B.016.b Applicazione di tinta a tempera comune in colore unico chiaro e corrente su superfici interne intonacate a civile o isocial Per uno strato in più euro (unico/8) Nr. 155 Ciclo compelo di tintaggiatura a base di pitture acriliche delle parti murarie murarie interne consistente in: - pultra delle superfici: - supoicazione di uno strato di sicolante interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa carravertatura delle parti succeste: - applicazione di uno strato di sicolante interne con pitture emulsionate acriliche per interni: - pultra delle superfici: - succeatura satturaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scarravertatura delle parti succeste; - applicazione di uno strato di sicolante inbene e a base di resine emulsionate virilliche delle parti murarie nurrane interne consistente in: - pultra	Nr. 146 D4.4B.014.a	di calce idoneamente diluito, più uno strato di tinta a calce	al mq.	3,50
Date	Nr. 147 D4.4B.014.b		al mq.	2,00
Da.4.B.014A legant minerali per esterno / interno data a pennello a due strati equor (dodici00) al mq. 12,00	Nr. 148 D4.4B.014.c	dato a macchina escluso protezioni	al mq.	1,03
Nr. 151 DA.48.017.02.NP Nr. 152 OA.48.017.03.NP Nr. 153 OA.48.017.00.NP Nr. 154 OA.48.017.00.NP OCICIO complete di tinteggiatura a base di resine emulsionate acuri (uniturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionate a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionate a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionate a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionate a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionate (dropittura) a base di resine emulsionate a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (dropittura) a base di resine viniliche. P. OCIdo completo di tinteggiatura a base di pitture emilsionata acriliche per interni; -piturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata acriliche per interni; -piturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata acriliche per interni; -piturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata acriliche per interni; -piturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata acriliche per interni; -piturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata acriliche per interni; -piturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (dropittura) a base di resine viniliche per interni; -piturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (dropittura) a base di resine viniliche. P. OCIdo completo di tinteggiatura a base di resine emulsionata (dropittura) a base di resine viniliche. P. OCID completo di tinteggiatura a base di resine emulsionata (dropittura) a base di resine viniliche. P. OCID completo di tinteggiatura a base di resine viniliche delle parti murarie interne consistente in: -pitu	Nr. 149 D4.4B.014A	leganti minerali per esterno / interno data a pennello a due strati	al mq.	12,00
DA 48.015.a euro (quattrof12) Nr. 152 Pormazione di zoccolino fino a cm. 20 di altezza, su superfici gia' preparate: Con impiego di pitture a solvente euro (cinque/00) Nr. 153 DA 48.016.a el conque/00) Nr. 153 DA 48.016.b Applicazione di tinta a tempera comune in colore unico chiaro e corrente su superfici interme intonacate a civile o lisciat A due strati curo (tre/40) Applicazione di tinta a tempera comune in colore unico chiaro e corrente su superfici interme intonacate a civile o lisciat Per uno strato in plu' euro (uno85) Nr. 155 DA 48.017.001.NP Ciclo completo di tinteggiatura a base di pitture acriliche delle parti murarie murarie interne consistente in: - pultiza delle superfici; - priturazione a due fiprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (diropittura) a base di resine acriliche per interni; - pitturazione a due parti succate; - applicazione di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionata (diropittura) a base di resine acriliche per interni; - pitturazione a due fiprese in tinta unica chiara con pittura emulsionate acriliche per interni; - pitturazione di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate acriliche per interni; - pitturazione di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate acriliche per interni; - pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con smalto acrilico inodore lucido o opaco all'acqua. euro (quattordici/30) Nr. 157 Ciclo completo di tinteggiatura a base di pitture viniliche delle parti murarie murarie interne consistente in: - pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionate (diropittura) a base di resine viniliche euror (nova/07) Nr. 158 DA 48.017.003.NP - Polizia delle superfici; - stuccatura salturaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scaravertatura delle parti stuccate; - applicazione di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate viniliche per interni; - pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pitt	Nr. 150 D4.4B.014B		al mq.	8,00
DA.4B.016.b euro (cinque/00) Applicazione di tinta a tempera comune in colore unico chiaro e corrente su superfici interme intonacate a civile o lisciat A due strati euro (tre/40) Applicazione di tinta a tempera comune in colore unico chiaro e corrente su superfici interme intonacate a civile o lisciat A due strati euro (tre/40) Applicazione di tinta a tempera comune in colore unico chiaro e corrente su superfici interme intonacate a civile o lisciat Per uno strato in piu' euro (uno/85) Nr. 155 Ciclo completo di tinteggiatura a base di pitture acriliche delle parti murarie murarie interne consistente in: - pulizia delle superfici; - stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavertatura delle parti stuccate; - applicazione di uno strato di sioclante inibente a base di resine emulsionata (diropittura) a base di resine acriliche euro (undici/50) Nr. 156 Ciclo completo di tinteggiatura per formazione zoccolature a base di smalto acrilico acriliche delle parti murarie murarie interne consistente in: - pultra delle superfici; - stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavertatura delle parti stuccate; - applicazione di uno strato di sioclante inibente a base di resine emulsionate acriliche per interni; - pitturazione a due prises in tinta unica chiara con smalto acrilico inotore lucido o opaco all'acqua. euro (quattor/dic/30) Nr. 157 DA.4B.017.003.NP Ciclo completo di integgiatura a base di pitture viniliche delle parti murarie murarie interne consistente in: - pultra delle superfici; - stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavertatura delle parti stuccate; - applicazione di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate viniliche per interni; - pultra delle superfici; - stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavertatura delle parti	Nr. 151 D4.4B.015.a		al m.	4,12
DA 48.016.a o lisciat A due strati euro (tre40) Nr. 154 DA 48.016.b Applicazione di tinta a tempera comune in colore unico chiaro e corrente su superfici interne intonacate a civile o lisciat Per uno strato in piu' auro (uno/85) Nr. 155 DA 48.017.001.NP - pulizia delle superfici: - stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavertatura delle parti stuccate; - applicazione di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate acriliche per interni; - pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionate acriliche per interni; - pitturazione di uno strato di solante inibente a base di resine emulsionate acriliche delle parti murarie murarie murarie pittura emulsionate acriliche per interni; - pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con smalto acrilico acriliche delle parti murarie murarie interne consistente in: - pulizia delle superfici; - stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate; - applicazione di uno strato di siodante inibente a base di resine emulsionate acriliche per interni; - pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con smalto acrilico inodore lucido o opaco all'acqua quero (quattordic/30) Nr. 157 DA 48.017.003.NP - pulizia delle superfici - stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate; - applicazione di uno strato di siodante inibente a base di resine emulsionate viniliche per interni; - pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Con pitture a base di resine viniliche CLASSE 4 - euro (cinque/10) Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a acvile Con pitture a base di resine viniliche o vinilversatiche CLASSE 3 - euro (cinque/40) Pitturazion	Nr. 152 D4.4B.015.b	euro (cinque/00)	al m.	5,00
D4.4B.016.b of isciat Per uno strato in piu' euro (uno/85) Nr. 155 Ciclo completo di tinteggiatura a base di pitture acriliche delle parti murarie murarie interne consistente in: D4.4B.017.001.NP - pulizia delle superfici; - stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavertarura delle parti stuccate; - applicazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura) a base di resine acriliche. euro (undicl/50) Nr. 156 D4.4B.017.002.NP - pulizia delle superfici; - stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavertatura delle parti stuccate; - applicazione di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate acriliche delle parti murarie murarie interne consistente in: - pilturazione a due riprese in tinta unica chiara con smalto acrilico inodore lucido o opaco all'acqua. euro (quattordici/30) Nr. 157 D4.4B.017.003.NP - pulizia delle superfici; - stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavertatura delle parti stuccate; - applicazione di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate acriliche per interni; - pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionate viniliche per interni; - pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Con pitture a base di resine viniliche CLASSE 4 euro (cinque/40) Nr. 158 D4.4B.017.a Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Con pitture a base di resine acriliche CLASSE 2 euro (cinque/40) Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Con pitture a base di resine acriliche CLASSE 2 euro (cinque/40) Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata	Nr. 153 D4.4B.016.a	o lisciat A due strati	al mq.	3,40
D4.4B.017.001.NP - pultizia delle superfici: - stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate; - applicazione di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate acriliche per interni; - priturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura) a base di resine acriliche. Pultizia delle superfici; - stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate; - applicazione di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate acriliche per interni; - pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con smalto acrilico inodore lucido o opaco all'acqua. euro (quattordici/30) Nr. 157 Ciclo completo di tinteggiatura a base di pitture viniliche delle parti murarie murarie interne consistente in: - pultizia delle superfici; - stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate; - applicazione di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate viniliche per interni; - pultizia delle superfici; - stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate; - applicazione di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate viniliche per interni; - pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Con pitture a base di resine viniliche CLASSE 4 euro (cinque/10) Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Con pitture a base di resine viniliacriliche o vinilversatiche CLASSE 3 euro (cinque/40) Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Con pitture a base di resine	Nr. 154 D4.4B.016.b	o lisciat Per uno strato in piu'	al mq.	1,85
D4.4B.017.002.NP murarie interne consistente in:	Nr. 155 D4.4B.017.001.NP	 pulizia delle superfici; stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate; applicazione di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate acriliche per interni; pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura) a base di resine acriliche. 	al mq.	11,50
D4.4B.017.003.NP - pulizia delle superfici; - stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate; - applicazione di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate viniliche per interni; - pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura) a base di resine viniliche. euro (nove/50) Nr. 158 D4.4B.017.a Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Con pitture a base di resine viniliche CLASSE 4 euro (cinque/10) Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Con pitture a base di resine vinilacriliche o vinilversatiche CLASSE 3 euro (cinque/40) Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Con pitture a base di resine vinilacriliche o vinilversatiche CLASSE 3 euro (cinque/40) Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Con pitture a base di resine acriliche CLASSE 2 euro (sei/55) al mq. 6,55	Nr. 156 D4.4B.017.002.NP	murarie interne consistente in: - pulizia delle superfici; - stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate; - applicazione di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate acriliche per interni; - pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con smalto acrilico inodore lucido o opaco all'acqua.	al mq.	14,30
D4.4B.017.a intonacate a civile Con pitture a base di resine viniliche CLASSE 4 euro (cinque/10) Nr. 159 D4.4B.017.b Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Con pitture a base di resine vinilacriliche o vinilversatiche CLASSE 3 euro (cinque/40) Nr. 160 D4.4B.017.c Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Con pitture a base di resine acriliche CLASSE 2 euro (sei/55) al mq. 5,10 Al mq. 5,40 Al mq. 6,50	Nr. 157 D4.4B.017.003.NP	 pulizia delle superfici; stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate; applicazione di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate viniliche per interni; pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura) a base di resine viniliche. 	al mq.	9,50
D4.4B.017.b intonacate a civile Con pitture a base di resine vinilacriliche o vinilversatiche CLASSE 3 euro (cinque/40) Nr. 160 D4.4B.017.c Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Con pitture a base di resine acriliche CLASSE 2 euro (sei/55) al mq. 5,40 al mq. 6,59	Nr. 158 D4.4B.017.a	intonacate a civile Con pitture a base di resine viniliche CLASSE 4	al mq.	5,10
D4.4B.017.c intonacate a civile Con pitture a base di resine acriliche CLASSE 2 euro (sei/55) al mq. 6,58	Nr. 159 D4.4B.017.b	intonacate a civile Con pitture a base di resine vinilacriliche o vinilversatiche CLASSE 3	al mq.	5,40
	Nr. 160 D4.4B.017.c	intonacate a civile Con pitture a base di resine acriliche CLASSE 2	al mq.	6,55
	Nr. 161	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne		

Università degli St	udi di Pavia		pag. 10
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D4.4B.017.d	intonacate a civile Pittura murale lucida - satinata idrorepellente CLASSE 1 euro (dodici/00)	al mq.	12,00
Nr. 162 D4.4B.017.e	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Due strati di pittura lavabile fotocatalitiche con tecnologia Proactive Photocatalytic System euro (otto/65)	al mq.	8,65
Nr. 163 D4.4B.017.f	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Smalto murale a 2 riprese ecoattiva fotocatalitica con tecnologia Proactive Photocatalytic System euro (otto/30)	al mq.	8,30
Nr. 164 D4.4B.017B	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Pittura murale all'acqua a base di silicati minerali: con 2 mani a finire escluso fondo euro (dodici/00)	al mq.	12,00
Nr. 165 D4.4B.017C	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Pittura fotocatalitiche con biossido di titanio con tecnologia Proactive Photocatalytic System :con 2 mani a finire escluso fondo		
	euro (nove/90)	al mq.	9,90
Nr. 166 D4.4B.017T	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Pitturazione esterna con resina acrilica al quarzo euro (otto/70)	al mq.	8,70
Nr. 167 D4.4B.017V	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Pittura murale all'acqua a base di resine silossaniche con due mani a finire, compreso la preparazione del fondo euro (dodici/75)	al mq.	12,75
Nr. 168 D4.4B.017X	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Pittura fotocatalitiche siloxanica fotocatalitica con tecnologia Proactive Photocatalytic System :con 2 mani a finire compreso la preparazione del fondo		
	euro (tredici/25)	al mq.	13,25
Nr. 169 D4.4B.017Z	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile Velatura silossanica alla voce di cui sopra, per ogni strato euro (otto/00)	al mq.	8,00
Nr. 170 D4.4B.018B.a	Impermeabilizzante elastomerico da eseguire a pennello o rullo, su superfici pronte alle pitturazioni, a due riprese, di rivestimento elas su blocchi cementizi euro (quindici/37)	al mq.	15,37
Nr. 171 D4.4B.018B.b	Impermeabilizzante elastomerico da eseguire a pennello o rullo, su superfici pronte alle pitturazioni, a due riprese, di rivestimento elas su calcestruzzo o intonaco euro (tredici/18)	al mq.	13,18
Nr. 172 D4.4B.019.f	Pitturazione di superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco o a gesso, gia' preparate ed isolate, con Acrilica inodore lucida o opaca all'acqua euro (nove/70)	al mq.	9,70
Nr. 173 D4.4B.019.g	Pitturazione di superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco o a gesso, gia' preparate ed isolate, con Epossidica a due componenti all'acqua euro (dieci/20)	al mq.	10,20
Nr. 174 D4.4B.019A	Pitturazione di superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco o a gesso, gia' preparate ed isolate, con Stucco decorativo per interni eseguito con doppia rasatura di fondo e doppia rasatura con stucco lucido a finire, mediante una		
Nr. 175	euro (settantacinque/50) Pitturazione di superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco o a gesso, gia' preparate ed isolate, con	al mq.	75,50
D4.4B.019C	Maggiorazione alla voce di cui sopra per ceratura euro (otto/25)	al mq.	8,25
Nr. 176 D4.4B.019D	Pitturazione di superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco o a gesso, gia' preparate ed isolate, con Rasatura lucida ad effetto encausto ciclo completo euro (cinquantacinque/10)	al mq.	55,10
Nr. 177 D4.4B.020.a.02	Applicazione di rivestimento continuo emulsionato, in tinte chiare, su superfici intonacate a civile o lisciate a stucco o a ges Acrilico per interni ed esterni Tipo bucciato fine, sino a mm. 1,2 di rilievo massimo euro (nove/20)	al mq.	9,20
Nr. 178 D4.4B.020.a.03	Applicazione di rivestimento continuo emulsionato, in tinte chiare, su superfici intonacate a civile o lisciate a stucco o a ges Acrilico per interni ed esterni Tipo bucciato medio sino a mm. 2 di rilievo massimo euro (dieci/00)	al mq.	10,00
Nr. 179	Rivestimento policromo applicato a pennello su superfici gia' preparate, escluso eventuale protezione	·	
Nr. 179		al mq.	10,

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D4.4B.021 euro ((diciannove/00)	al mq.	19,00
	stimento a base di intonaco fotocatalitico (diciotto/60)	al mq.	18,60
D4.4B.023.a.01 in tinte	cazione di rivestimento acrilico continuo rustico, a base di resine sintetiche in emulsione, pigmenti e quarzi te chiare Rasato (spatolato): Tipo fine con granulometria sino a mm. 1,5 (quattordici/00)	al mq.	14,00
D4.4B.023.a.02 in tinte	cazione di rivestimento acrilico continuo rustico, a base di resine sintetiche in emulsione, pigmenti e quarzi te chiare Rasato (spatolato): Tipo grosso con granulometria sino a mm. 2,5 (diciassette/30)	al mq.	17,30
D4.4B.023.b.01 in tinte	cazione di rivestimento acrilico continuo rustico, a base di resine sintetiche in emulsione, pigmenti e quarzi te chiare Graffiato Tipo fine con granulometria sino a mm. 1,5 (quattordici/00)	al mq.	14,00
D4.4B.023.b.02 in tinte	cazione di rivestimento acrilico continuo rustico, a base di resine sintetiche in emulsione, pigmenti e quarzi te chiare Graffiato Tipo medio con granulometria sino a mm. 2 (diciassette/30)	al mq.	17,30
D4.4B.023.b.03 in tinte	cazione di rivestimento acrilico continuo rustico, a base di resine sintetiche in emulsione, pigmenti e quarzi te chiare Graffiato Tipo grosso con granulometria sino a mm. 2,5 (venti/00)	al mq.	20,00
D4.4B.024.a intona	cazione di rivestimento ai silicati continuo granulato a base di resine sintetiche in emulsione, su superfici acat Tipo fine con granulometria sino a mm. 1,2 (quattordici/30)	al mq.	14,30
D4.4B.024.b intona	cazione di rivestimento ai silicati continuo granulato a base di resine sintetiche in emulsione, su superfici acat Tipo medio con granulometria sino a mm. 2 (sedici/30)	al mq.	16,30
D4.4B.026.a in cerr	cazione di una mano di impermeabilizzazione siliconico incolore, su superficie nuove intonacate a civile od mento a vista e mattoni : In emulsione acquosa (cinque/00)	al mq.	5,00
D4.4B.026.b in cerr	cazione di una mano di impermeabilizzazione siliconico incolore, su superficie nuove intonacate a civile od mento a vista e mattoni : A solvente (quattro/60)	al mq.	4,60
	amento antimuffa o antifungo con una mano di impregnante protettivo (uno/60)	al mq.	1,60
D4.4C.029.a rasatu	cazione di una mano di imprimitura su superfici nuove gia' preparate, prima di procedere a stuccature, ure o pitturazioni Con impregnante sintetico all'acqua (sei/00)	al mq.	6,00
D4.4C.029.c rasatu	cazione di una mano di imprimitura su superfici nuove gia' preparate, prima di procedere a stuccature, ure o pitturazioni Con impregnante turapori e solvente od all'acqua (sette/00)	al mq.	7,00
D4.4C.030 stucca	catura saltuaria con stucco grasso per legno, di fessure e nodi compresa la carteggiatura delle parti cate (zero/00)		0,00
D4.4C.031.a Su su	tura con stucco emulsionante per legno di superfici gia' imprimate e stuccate, per ogni ripresa di rasatura: uperfici uniformi (sei/00)	al mq.	6,00
I ,	eggiatura per uniformare i fondi: Gia' imprimati (tre/00)	al mq.	3,00
	eggiatura per uniformare i fondi: Gia' rasati (tre/00)	al mq.	3,00
	cazione di una mano di fondo su superfici gia' preparate: Con pittura all'acqua (cinque/30)	al mq.	5,30
	cazione di una mano di fondo su superfici gia' preparate: Con fondo per finiture sintetiche (cinque/60)	al mq.	5,60
D4.4D.036.d riempi	cazione di una mano di fondo su superfici gia' preparate: Con fondo sintetico a spessore ad alto potere oitivo (tixotropico) (sette/15)	al mq.	7,15
Nr. 200 Applic	cazione di pittura in colori correnti chiari su superfici gia' preparate ed imprimate, per ogni strato applicato :		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D4.4D.037.a	Sintetica alchidica, lucida o satinata euro (sette/05)	al mq.	7,05
Nr. 201 D4.4D.037.b	Applicazione di pittura in colori correnti chiari su superfici gia' preparate ed imprimate, per ogni strato applicato : Uretanica ad alta resistenza euro (nove/40)	al mq.	9,40
Nr. 202 D4.4D.037.c	Applicazione di pittura in colori correnti chiari su superfici gia' preparate ed imprimate, per ogni strato applicato : Acrilico alchidica all'acqua euro (nove/95)	al mq.	9,95
Nr. 203 D4.4D.039.a	Applicazione di vernice trasparente lucida o satinata, su superfici gia' preparate ed imprimate, per ogni strato applicato: Acrilica all'acqua euro (otto/20)	al mq.	8,20
Nr. 204 D4.4D.039.b	Applicazione di vernice trasparente lucida o satinata, su superfici gia' preparate ed imprimate, per ogni strato applicato: Sintetica alchidica euro (sei/45)	al mq.	6,45
Nr. 205 D4.4D.039.c	Applicazione di vernice trasparente lucida o satinata, su superfici gia' preparate ed imprimate, per ogni strato applicato: Uretanica a due componenti euro (sette/05)	al mq.	7,05
Nr. 206 D4.4D.040.a	Trattamento di vecchi soffitti in legno trattamento antitarlo su superfici piane (in economia) euro (zero/00)		0,00
Nr. 207 D4.4D.040.b	Trattamento di vecchi soffitti in legno Mordenzatura su fondi già preparati con impregnanti all'acqua o al solvente, per mano euro (sette/00)	al mq.	7,00
Nr. 208 D4.4D.040.c	Trattamento di vecchi soffitti in legno Ceratura su fondi già preparati, per mano euro (sette/00)	al mq.	7,00
Nr. 209 D4.4E.040	Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate euro (due/00)	al mq.	2,00
Nr. 210 D4.4E.044.a	Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina in fase di distacco: Con finitura commerciale grado Sa2. della Svenks Standard Sis 055900 euro (quindici/00)	al mq.	15,00
Nr. 211 D4.4E.044.b	Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina in fase di distacco: Con finitura a metallo quasi bianco, grado Sa 2,5 della Svenks Standard Sis 055900 euro (quindici/00)	al mq.	15,00
Nr. 212 D4.4E.045.a	Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose per favorire l'ancoraggio di successiva pitturazione: mediante prodotto detergente e successivo lavaggio (in economia) euro (zero/00)		0,00
Nr. 213 D4.4E.045.b	Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose per favorire l'ancoraggio di successiva pitturazione: con l'impiego di solventi (in economia) euro (zero/00)		0,00
Nr. 214 D4.4E.046.a	Lavaggio sgrassante di superfici gia' verniciate ferrose e non ferrose, per eliminare tracce di unto, al fine di ottenere un suppor mediante prodotto detergente e successivo lavaggio (in economia) euro (zero/00)		0,00
Nr. 215 D4.4E.046.b	Lavaggio sgrassante di superfici gia' verniciate ferrose e non ferrose, per eliminare tracce di unto, al fine di ottenere un suppor con l'impiego di solventi (in economia) euro (zero/00)		0,00
Nr. 216 D4.4E.047	Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose gia' preparate euro (due/70)	al mq.	2,70
Nr. 217 D4.4E.048	Stuccatura saltuaria e parziale ad una passata con stucco sintetico / metallico, compresa l'abrasivatura delle parti stuccate, di sup euro (cinque/00)	al mq.	5,00
Nr. 218 D4.4E.049	Rasatura ad una passata con stucco sintetico di superfici gia' preparate o stuccate euro (cinque/00)	al mq.	5,00
Nr. 219 D4.4E.050	Abrasivatura di superfici rasate con stucco sintetico euro (due/10)	al mq.	2,10
Nr. 220 D4.4E.051	Abrasivatura per uniformare fondi gia' verniciati euro (due/60)	al mq.	2,60
Nr. 221	Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici gia' preparate; per ogni strato applicato: Sintetico ai		

Ornversita degli Ott			pag. 15
Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D4.4F.052.a	fosfati di zinco euro (sei/00)	al mq.	6,00
Nr. 222 D4.4F.052.b	Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici gia' preparate; per ogni strato applicato: Oleofenolica ai fosfati di zinco euro (sei/00)	al mq.	6,00
Nr. 223 D4.4F.052.c	Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici gia' preparate; per ogni strato applicato: Primer a due componenti (per acciaio zincato) euro (sei/00)	al mq.	6,00
Nr. 224 D4.4F.052.d	Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici gia' preparate; per ogni strato applicato: Epossidica a due componenti (solo su superfici in ferro preparato mediante sabbiatura e su superfici in acciaio zincato) euro (sette/00)	al mq.	7,00
Nr. 225 D4.4F.053.a	Applicazione di pitture antiruggine di fondo, come all'11.4F.51.c, su manufatti accessori d conteggiare a ml., per ogni strato ap Su tubi fino a cm. 3 di diametro, paraspigoli, ferri ad U ed apparecchi a sporgere per avvolgibili, aste di comando di serramenti ed altre strutture leggere euro (uno/85)	al m.	1,85
Nr. 226 D4.4F.053.b	Applicazione di pitture antiruggine di fondo, come all'11.4F.51.c, su manufatti accessori d conteggiare a ml., per ogni strato ap Per tubi oltre 3 e fino a cm. 5 di diametro euro (due/35)	al m.	2,35
Nr. 227 D4.4F.053.c	Applicazione di pitture antiruggine di fondo, come all'11.4F.51.c, su manufatti accessori d conteggiare a ml., per ogni strato ap Per tubi oltre 5 e fino a cm. 10 di diametro		3,50
Nr. 228 D4.4F.053.d	euro (tre/50) Applicazione di pitture antiruggine di fondo, come all'11.4F.51.c, su manufatti accessori d conteggiare a ml., per ogni strato ap Per tubi oltre 10 e fino a cm. 15 di diametro euro (tre/65)	al m. al m.	3,65
Nr. 229 D4.4F.054.001.NP	Ciclo completo di tinteggiatura dei radiatori consistente in: - lavaggio; - carteggiatura; - applicazione di uno strato pittura antiruggine di fondo sintetico ai fosfati di zinco; - applicazione di pittura di finitura acrilica all'acqua in colori correnti chiari su superfici gia' preparate e trattate con antiruggine. euro (ventisei/00)	al mq.	26,00
Nr. 230 D4.4F.054.002.NP	Ciclo completo di tinteggiatura dei controsoffitti a doghe metalliche microforate consistente in: - lavaggio; - applicazione di unio strato di pittura antiruggine di fondo sintetico ai fosfati di zinco su superfici gia' preparate; - applicazione di pittura di finitura acrilica all'acqua in colori correnti chiari su superfici gia' preparate e trattate con antiruggine. euro (ventitre/00)	al mq.	23,00
Nr. 231 D4.4F.054.a.01	Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici gia' preparate e trattate con antiruggine, per ferro micacea: a grana fine euro (quindici/30)	al mq.	15,30
Nr. 232 D4.4F.054.a.02	Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici gia' preparate e trattate con antiruggine, per ferro micacea: a grana grossa euro (sedici/30)	al mq.	16,30
Nr. 233 D4.4F.054.b	Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici gia' preparate e trattate con antiruggine, per Sintetica alchidica euro (undici/65)	al mq.	11,65
Nr. 234 D4.4F.054.c	Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici gia' preparate e trattate con antiruggine, per Uretanica euro (quattordici/95)	al mq.	14,95
Nr. 235 D4.4F.054.d	Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici gia' preparate e trattate con antiruggine, per Al clorocaucciu' euro (tredici/85)	al mq.	13,85
Nr. 236 D4.4F.054.e	Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici gia' preparate e trattate con antiruggine, per Acrilica all'acqua euro (sedici/10)	al mq.	16,10
Nr. 237 D4.4F.055.a	Applicazione di pittura di finitura come al D.4F.53.b su manufatti da conteggiare a ml. per due riprese applicate: Per tubi a cm. 3 di diametro, paraspigoli, ferri ad U ed apparecchi a sporgere per avvolgibili, aste di comando di serramenti		
Nr. 238	euro (due/35) Applicazione di pittura di finitura come al D.4F.53.b su manufatti da conteggiare a ml. per due riprese applicate:	al m.	2,35

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D4.4F.055.b	Per tubi oltre 3 e fino a cm. 5 di diametro euro (tre/40)	al m.	3,40
Nr. 239 D4.4F.055.c	Applicazione di pittura di finitura come al D.4F.53.b su manufatti da conteggiare a ml. per due riprese applicate: Per tubi oltre 5 e fino a cm. 10 di diametro euro (quattro/30)	al m.	4,30
Nr. 240 D4.4F.055.d	Applicazione di pittura di finitura come al D.4F.53.b su manufatti da conteggiare a ml. per due riprese applicate: Per tubi oltre 10 e fino a cm. 15 di diametro euro (cinque/50)	al m.	5,50
Nr. 241 D4.4F.056	Verniciatura con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro gia' preparate e trattate con antiruggine, consistente in: - rasatura a due riprese con stucco sintetico,aqbrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico in colori correnti chiari euro (zero/00)		0,00
Nr. 242 D4.4F.057.a	Posa in opera di segnaletica orizzontale con impiego di vernici speciali rifrangenti di grande resistenza all'usura, applicata Per striscia da cm. 12 euro (due/35)	al m.	2,35
Nr. 243 D4.4F.057.b	Posa in opera di segnaletica orizzontale con impiego di vernici speciali rifrangenti di grande resistenza all'usura, applicata Per stesa segnaletica quadra euro (dieci/45)	al mq.	10,45
	Pavia, 12/02/2018	ai iiiq.	10,43